

4T Marine Outboard 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A14.04

Beschreibung

Dieses aktuelles universelles Viertaktmotoröl eignet sich sehr für hochtourige und stark beanspruchte Außenbordmotoren. Erfüllt die neuesten, von der NMMA festgelegten Anforderungen für Außenbordmotoren. Dieses Öl eignet sich nicht für Pkws, für die andere Anforderungen gelten.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität -25 °C, mPa.s	6230
Viskosität 40 °C, mm ² /s	89,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	13,40
Viskositätsindex	151
Flammpunkt COC, °C	218
Fließpunkt, °C	-36
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	7,7

Leistungsniveau

NMMA FC-W

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS