

4T Marine Outboard 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A14.04

Beschrijving

Deze moderne, universele viertaktmotorolie is uitermate geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboordmotoren. Voldoet aan de nieuwste eisen voor buitenboordmotoren, vastgelegd door de NMMA. Deze olie is niet geschikt voor personenwagens; daarvoor worden andere eisen gesteld.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6230
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	89,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,40
Viscositeitindex	151
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-36
Totaal basisnummer, mgKOH/g	7,7

Prestatieniveau

NMMA FC-W

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS