

Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Beschreibung

Biologisch abbaubares, universell einsetzbares Fett. Sehr gute Wasserbeständigkeit, starke Hafteigenschaften und eine sehr gute Anti-Korrosions-Leistung. Geeignet für stark beanspruchte Lager, Stifte, Buchsen, Chassispunkte, Kugelgelenke usw.



Verfügbar in



400g



18kg



50kg

Typische Standardanalysen

Farbe	Brown
Seifentyp	Lithium
Basisöl	Natural ester
Viskosität Basisöl bei 40°C	250
NLGI-Klasse	2
Penetration bei 60 W	265 / 295
Tropfpunkt, °C	Min. 180 °C
Kupferkorrosion	Max. 1b
Wasserauswaschung bei 80 °C, %	Max. 2,5
Fließdruck bei -25 °C	Max. 850 mbar
4-ball wear test, Weld load, kg	Min. 280
4-ball wear test, Wear scar diameter, 1'/80 kg, mm	Max. 0,65 mm
4-ball wear test, wear scar dia, 1h/40 kg	Mac. 0.60 mm
Korrosion EMCOR	0
Oxidationsstabilität 100 °C, kg/cm2	Max. 0,70
Verdampfungsverlust, %, 22 Std./100 °C	Max. 0,70
Biologische Abbaubarkeit CEC-L-33-A-94	Min. 90
Kohlenwasserstoffbeständigkeit	Good

Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Temperaturbereich, °C

-25 to 120

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS