

Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Description

Graisse biodégradable à usage universel. Elle offre une très bonne résistance à l'eau et à la corrosion et possède un grand pouvoir d'adhérence. Convient pour les paliers, chevilles, coussinets, articulations de châssis, joints à rotule soumis à des charges très élevées.



Disponible en



400g



18kg



50kg

Analyses standards typiques

Couleur	Brown
Type de savon	Lithium
Huile de base	Natural ester
La viscosité de l'huile de base à 40°C	250
Classe NLGI	2
Pénétration à 60 W	265 / 295
Point de rosée, °C	Min. 180 °C
Corrosion du cuivre	Max. 1b
Vidange de l'eau à 80 °C, %	Max. 2,5
Pression d'écoulement à -25 °C	Max. 850 mbar
4-ball wear test, Weld load, kg	Min. 280
4-ball wear test, Wear scar diameter, 1'/80 kg, mm	Max. 0,65 mm
4-ball wear test, wear scar dia, 1h/40 kg	Mac. 0.60 mm
Corrosion EMCOR	0
Stabilité à l'oxydation 100 °C, kg/cm ²	Max. 0,70
Perte par évaporation, %, 22 h/100 °C	Max. 0,70
Biodégradabilité CEC-L-33-A-94	Min. 90
Résistance aux hydrocarbures	Good

Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Plage de températures, °C

-25 to 120

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS