

# Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

## Beschrijving

Biologisch afbreekbaar, universeel inzetbaar vet. Zeer goed waterbestendig, sterk klevende eigenschappen en een zeer goede anti-corrosiecapaciteit. Geschikt voor zwaarbelaste lagers, pennen, bussen, chassispunten, kogelgewrichten enzovoort.



## Verkrijgbaar in



400g



18kg



50kg

## Typische standaardanalyses

Kleur	Brown
Zeeptype	Lithium
Basisolie	Natural ester
Basisolie viscositeit bij 40 °C	250
NLGI-klasse	2
Penetratie bij 60W	265 / 295
Druppelpunt, °C	Min. 180 °C
Kopercorrosie	Max. 1b
Wegwassing door water bij 80 °C, %	Max. 2,5
Stromingsdruk bij -25 °C	Max. 850 mbar
4-ball wear test, Weld load, kg	Min. 280
4-ball wear test, Wear scar diameter, 1'/80 kg, mm	Max. 0,65 mm
4-ball wear test, wear scar dia, 1h/40 kg	Mac. 0.60 mm
Corrosie EMCOR	0
Oxidatiestabiliteit 100 °C, kg/cm2	Max. 0,70
Verdampfingsverlies, %, 22 u/100 °C	Max. 0,70
Biologische afbreekbaarheid CEC-L-33-A-94	Min. 90
Bestendigheid tegen koolwaterstoffen	Good

# Bio Grease M2 HT

Product Data Sheet | Art.no 24.106EP2

Temperatuurbereik, °C

-25 to 120

---

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS