

# Bio Hydrasin SE 100

Product Data Sheet | Art.no 4B05.08

## Beschrijving

Hoogwaardige, biologisch afbreekbare, hydraulische olie. Gebaseerd op synthetische esters. Geschikt voor zwaarbelaste hydraulische systemen. Voldoet aan de MIA-/Ecolabel-eisen. Hoge viscositeitsindex, anti-slijtage- en anticorrosie-eigenschappen. Goed oxidatiestabiel (ook bij hoge temperaturen) en neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen.



## Verkrijgbaar in



60L



208L

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,915
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	103,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	16,50
Viscositeitindex	174
Vlampunt COC, °C	270
Vloeipunt, °C	-39

## Prestatieniveau

Ecolabel
Biodegradability according OECD 301 B>70%
ISO 15380 HEES
Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass
Tested Fluor Carbon FMK2-pass

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E [info@gvg.nl](mailto:info@gvg.nl) - [www.gvg.nl](http://www.gvg.nl)

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS