

Bio Lawn Mower Oil

Product Data Sheet | Art.no 4Y80

Description

Huile moteur entièrement synthétique pour tous moteurs à essence et diesel de tondeuses à gazon et autres petites machines. Partiellement composé de matériaux renouvelables. Biodégradable. Longue durée de vie.



Disponible en



0,6L



1L



5L



20L



60L



208L

Analyses standards typiques

Couleur	Bright & clear
Densité en kg/l	0.888
Point d'éclair COC, °C	230
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	14
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	74
Biodégradabilité CEC-L-33-A-93	>65
TBN, mg KOH/g	9.8

Niveau de performance

API SL/CF
ACEA A3-B3-B4

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS