

# Extendo LSP 5W30

Product Data Sheet | Art.no 4A06.44

## Beschreibung

Treibstoffsparendes Motoröl, geeignet für Benzin-, LPG- und Diesel-Motoren, mit und ohne Turbolader, bei denen längere Ölwechselintervalle möglich sind. Verlängert die Lebensdauer des Rußpartikelfilters aufgrund des niedrigen SAPS-Gehalts.



## Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



1000L



Bulk

## Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,853
Viskosität -30 °C, mPa.s	5950
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	71.60
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12.20
Viskositätsindex	168
Flammpunkt COC, °C	234
Fließpunkt, °C	-39
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	8.3
Sulfataschegehalt, %	0,74

## Leistungsniveau

ACEA C3-12
API SN
VW 504.00/507.00
BMW Longlife-04
MB 229.31
MB 229.51
MB 229.52
Porsche C30

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS