

Food Permisynth 220

Product Data Sheet | Art.no 4Y21.22

Description

Huile pour carter de transmission synthétique, à base d'ingrédients PAO. Convient aux engrenages industriels exposés aux chocs et/ou fortes charges. Utilisable dans l'industrie agro-alimentaire, conforme à la directive USDA-H1.



Disponible en



1L



5L



20L

Analyses standards typiques

Densité en kg/l	0,85
l'Apparence	Clear
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	218
Indice de viscosité	135
Point d'éclair COC, °C	280
Point d'écoulement, °C	-35
Désémulsibilité, 30 mn	40 - 37-3
Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence I	Nil
Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence II	Nil
Caractéristiques moussantes, 10 mn, séquence III	Nil
Corrosion du cuivre	1b
Valeur FZG	13

Niveau de performance

InS approved
NSF approved
Kosher approved

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS