

# Gear Oil UTTO BIO

Product Data Sheet | Art.no 4A23.06

## Beschreibung

Biologisch abbaubares Universalöl für Hydraulik- und Getriebesysteme der geläufigsten Land- und Straßenbaumaschinen. Geeignet für nasse Bremsen. In Situationen, in denen es zur Verunreinigung der Umwelt kommt ist und die Anwendungstemperatur 80°C nicht überschreitet.



## Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

## Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,903
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,50
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,00
Viskositätsindex	211
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-41
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	4,7
Sulfataschegehalt, %	0,55

## Leistungsniveau

Case MS1209/MS1207
CNH MAT 3525/MAT 3505
FNHA-2-C-201.00
Ford M2C134-D
John Deere J20C
Massey Ferguson M1145/M1143
Biodegradability according OECD 301 B > 60%

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS