

Lithium MP EP 2

Product Data Sheet | Art.no 24.101

Beschreibung

Universell einsetzbares Fett. Sorgt für eine lang anhaltende Schmierung, ist wasserbeständig und haftet gut auf Metalloberflächen. Geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen. Verfügt über hochwertige Extreme-Pressure-(EP)-Eigenschaften. Optimale Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und in der Regel als Ersatz für alle angewendeten Fette geeignet.



Verfügbar in



400g



1kg



5kg



18kg



50kg



180kg

Typische Standardanalysen

Farbe	Brown
Seifentyp	Lithium
Basisöl	Mineral
NLGI-Klasse	2
Ruhepenetration bei 25 °C	265-295
Tropfpunkt, °C	>180
Schweißkraft	>250 Kg
Oxidationsstabilität 100 °C, bar	<-1.5
Korrosion EMCOR	0
Kupferkorrosion 24 h / 100 °C	Max 1b
Wasserauswaschung bei 80 °C, %	2.5
Betriebstemperatur	-30 up to 120 °C

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS