

Lithium MP EP 2

Product Data Sheet | Art.no 24.101

Beschrijving

Universeel inzetbaar vet. Verzekert een langdurige smering, is waterbestendig en hecht zich goed aan metaaloppervlakken. Kan gebruikt worden bij hoge temperaturen. Beschikt over hoogwaardige Extreme Pressure (EP) eigenschappen. Goed verpompbaar bij lage temperaturen en kan doorgaans alle andere toegepaste vetten vervangen.



Verkrijgbaar in



400g



1kg



5kg



18kg



50kg



180kg

Toepassing

Geschikt voor zwaarbelaste kogel-, rol- en glijlagers en penbusverbindingen. Toepasbaar voor alle grondverzet-, landbouw-, tuin- en parkmachines, transport en scheepvaart.

Typische standaardanalyses

Kleur	Brown
Zeeptype	Lithium
Basisolie	Mineral
NLGI-klasse	2
Onbewerkte penetratie bij 25 °C	265-295
Druppelpunt, °C	>180
Lasbelasting	>250 Kg
Oxidatiestabiliteit 100 °C, bar	<-1.5
Corrosie EMCOR	0
Kopercorrosie 24 h / 100 °C	Max 1b
Wegwassing door water bij 80 °C, %	2.5
Bedrijfstemperatuur	-30 up to 120 °C

Gebruiksaanwijzing

Vermijd morsen door overmatig vetgebruik. Na gebruik de verpakking goed afsluiten. Niet mengen met andere typen vet. Het veiligheidsinformatieblad van dit product is op verzoek verkrijgbaar of direct te downloaden via de website.

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS