

Lithium XLD

Product Data Sheet | Art.no 24.139

Beschreibung

Ein sehr langfaseriges Fett mit ausgezeichneter Haftung für viele Anwendungsbereiche in der Automobilbranche und im Agrar-, Industrie- und Bausektor. Kennzeichnet sich durch eine hervorragende Wasserbeständigkeit und aufgrund seiner glatten Struktur durch eine ausgezeichnete Pumpfähigkeit.



Verfügbar in



390g



18kg



50kg

Anwendung

Geeignet für die Schmierung von stark beanspruchten Lagern für langsame (Dreh-)Bewegungen, Verbindungen zwischen Pleuelstangen und Lagerbuchsen und von anderen Maschinenteilen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Geeignet für die Verwendung in automatischen und/oder zentralen Schmieranlagen.

Typische Standardanalysen

Seifentyp	Lithium
Farbe	Yellowish
Tropfpunkt, °C	>180°C
Viskosität Basisöl bei 40°C	680 mm ² /s
Viskosität Basisöl bei 100°C	17 mm ² /s
4-ball weld load	3200 N
4-ball wear test, wear scar dia, 1h/40 kg	0.6 mm
Kupferkorrosion	1b
Temperaturbereich	-20°C tot 120°C

Gebrauchsanweisung

Überlaufen aufgrund von übermäßiger Fettverwendung vermeiden. Nach Gebrauch Verpackung gut verschließen. Nicht mit Fetten anderen Typs mischen. Das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts ist auf Anfrage erhältlich oder kann direkt über die Website heruntergeladen werden.

Druckdatum 16-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS