

Lithium XLD

Product Data Sheet | Art.no 24.139

Description

Graisse très filandreuse avec une excellente fixation pour un grand nombre d'applications dans les secteurs automobile, agricole, industriel et du bâtiment. Se caractérise par une excellente résistance à l'eau et présente une bonne pompabilité grâce à sa structure lisse.



Disponible en



390g



18kg



50kg

Application

Convient pour la lubrification de roulements fortement sollicités, tournant lentement ou mobiles, de chevilles de connexion et autres pièces de machines soumises à de fortes charges. Convient aux systèmes de graissage automatiques et/ou centraux.

Analyses standards typiques

Type de savon	Lithium
Couleur	Yellowish
Point de rosée, °C	>180°C
La viscosité de l'huile de base à 40°C	680 mm ² /s
La viscosité de l'huile de base à 100°C	17 mm ² /s
4-ball weld load	3200 N
4-ball wear test, wear scar dia, 1h/40 kg	0.6 mm
Corrosion du cuivre	1b
Plage de températures	-20°C tot 120°C

Mode d'emploi

Évite les gaspillages dus à une utilisation excessive de lubrifiant. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas mélanger avec d'autres types de graisse. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur demande ou directement téléchargeable sur le site Web.

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS