

# Permisynth Glyco 680

Product Data Sheet | Art.no 4Y06.680

## Beschrijving

Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olievervalsintervallen zijn mogelijk.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

## Typische standaardanalyses

Kleur	Colorless
Dichtheid bij 20 °C, kg/l	1,000
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	674
Viscositeitindex	270
Vlampunt COC, °C	>250
Stolpunt, °C	-27
Roesttest	Pass
FZG lastfase (DIN 51354)	>12
FZG (DIN 14635-1), A/16,6/90	= 12
FZG (DIN 14635-1), A/8,3/90	=14
FAG FE8, DIN 51819-3, D 7,5/80-8, rollende elem.	12
FAG FE8, DIN 51819-3, D 7,5/80-8, kooislijtage	28

## Prestatieniveau

FZG gear test (DIN 51354) A/8.3/90: >12
FAG FE 8 roller bearing test weight loss roller (mg): 12
Vickers vane pump test V 104-c- 10 (DIN 51389 part 2): 2
Brugger-Weingarten max load (N/mm <sup>2</sup> ): 47
Busak & Shamban micro scratching test : pass
DIN 51517 part 3

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**  
OIL FOR PROFESSIONALS