

Pure White Oil 68

Product Data Sheet | Art.no 4D09.02

Beschreibung

Auf Basis speziell ausgewählter, gesättigter paraffinischer und cycloparaffinischer Kohlenwasserstoffe. Dieses Öl wurde einem sehr intensiven Raffinationsverfahren unterzogen, sodass es völlig farb- und geruchlos und frei von Säuren ist.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

Typische Standardanalysen

Farbe, Saybolt	30,0
Dichte bei 15 °C, kg/l	0,864
Viskosität 20 °C, mm ² /s	210,00
Viskosität 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskosität 50 °C, °E	5,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	8,60
Viskositätsindex	102
Flammpunkt COC, °C	240
Fließpunkt, °C	-12

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS