Description

Huile de transmission universelle synthétique de très haute qualité, adaptée pour les engins agricoles et de construction des routes les plus communs (UTTO). Conçue pour les systèmes hydrauliques et de transmission soumis aux plus fortes charges, avec ou sans freins humides.

Application

-

Mode d'emploi

-

Niveau de performance

API GL-4

AGCO/ALLIS: 821 XL

Volvo WB 102

Case MS 1207 / MS 1209

DIN 51524-3 HVLPD

John Deere J20 D

KUBOTA: UDT²

MF M 1143

MF M 1145

ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,857
Viscosité 40 °C, mm²/s	40.80
Viscosité 100 °C, mm²/s	7,70
Indice de viscosité	161
Point d'écoulement, °C	-48
TBN, mg KOH/g	7.4
Point d'éclair COC, °C	224

Date d'impression : 15-10-2020

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.

AGEALUBE OIL FOR PROFESSIONALS

GVG OLIEHANDEL BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 675 43 61
F +31 (0)24 675 43 68
E info@gvg.nl
W www.gvg.nl

Point d'écoulement, °C	-42

Date d'impression : 15-10-2020

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.

AGEALUBE OIL FOR PROFESSIONALS

GVG OLIEHANDEL BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 675 43 61
F +31 (0)24 675 43 68
E info@gvg.nl
W www.gvg.nl