

Syn Gear UTTO

Product Data Sheet | Art.no 4A23.07

Beschreibung

Synthetisches und sehr hochwertiges Universalgetriebeöl für die geläufigsten Landwirtschafts- und Straßenbaumaschinen (UTTO). Entwickelt für die meisten stark beanspruchten Hydraulik- und Getriebesysteme mit oder ohne nasse Bremsen.



Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,857
Viskosität 40 °C, mm ² /s	40.80
Viskosität 100 °C, mm ² /s	7,70
Viskositätsindex	161
Stockpunkt, °C	-48
TBN, mg KOH/g	7.4

Leistungsniveau

API GL-4
AGCO/ALLIS: 821 XL
Volvo WB 102
Case MS 1207 / MS 1209
DIN 51524-3 HVLDPD
John Deere J20 D
KUBOTA: UDT ²
MF M 1143
MF M 1145
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

Druckdatum 14-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: www.gvg.nl/geschäftsbedingungen

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE
OIL FOR PROFESSIONALS