

# Syn Gear UTTO

Product Data Sheet | Art.no 4A23.07

## Beschrijving

Synthetische, zeer hoogwaardige, universele transmissieolie voor de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines (UTTO). Ontwikkeld voor de meest zwaarbelaste hydraulische en transmissiesystemen, zowel met als zonder natte remmen.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	40.80
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,70
Viscositeitindex	161
Stolpunt, °C	-48
TBN, mg KOH/g	7.4

## Prestatieniveau

API GL-4
AGCO/ALLIS: 821 XL
Volvo WB 102
Case MS 1207 / MS 1209
DIN 51524-3 HVLPD
John Deere J20 D
KUBOTA: UDT <sup>2</sup>
MF M 1143
MF M 1145
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS