

Turbosynth FDL-3 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A10.25

Beschrijving

Brandstofbesparende, hoogwaardige motorolie. Ontwikkeld voor Euro 2- t/m Euro 6-motoren en wordt specifiek voorgeschreven voor de Scania Euro 6-motoren. Geschikt voor zwaarbelaste dieselmotoren met of zonder uitlaatgasbehandeling.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,869
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6610
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	88,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,40
Viscositeitindex	153
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-36
Totaal basisnummer, mgKOH/g	15,9
Sulfaatgehalte, %	1,80

Prestatieniveau

ACEA E4, E7
API CF
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N
Renault VI RXD

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS