

# Two Stroke Ashless Outboard

Product Data Sheet | Art.no 4A14

## Beschreibung

Sehr hochwertiges Zweitaktmotoröl, dem aschefreie Zweitaktadditive hinzugefügt wurden, um eine gute Schmierung zu garantieren und gleichzeitig eine übermäßige Kohleablagerung und Rauchbildung zu verhindern. Geeignet für alle Zweitaktaußenbordmotoren, bei einem Mischverhältnis von 1:50.



## Verfügbar in



1L



5L



20L



60L



208L

## Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	35,60
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,29
Viskositätsindex	126
Flammpunkt PM, °C	107
Fließpunkt, °C	-30
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	8,7

## Leistungsniveau

NMMA TC-W3

Druckdatum 15-09-2023

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit größter Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.gvg.nl/geschäftsbedingungen](http://www.gvg.nl/geschäftsbedingungen)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS