

Two Stroke HS-LS

Product Data Sheet | Art.no 4A13.1

Description

Huile à deux temps semi-synthétique à additifs antifumée, garantissant une combustion plus propre et une réduction des dépôts de carbone. Convient aux moteurs à deux temps à haut régime surchargés avec refroidissement liquide ou à air. Automélangeur. Consulter le manuel de votre machine ou moteur pour connaître le bon ratio de mélange.



Disponible en



100ml



1L



5L



20L



60L

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,864
Viscosité 40 °C, mm ² /s	64,60
Viscosité 100 °C, mm ² /s	9,50
Indice de viscosité	129
Point d'éclair COC, °C	116
Point d'écoulement, °C	-25
Nombre total bases, mgKOH/g	1,4
Cendres sulfatées, %	0,14
Couleur	red

Niveau de performance

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Global GD
Husqvarna 272
2-Stroke DFI

Date d'impression 16-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS