

Two Stroke HS-LS

Product Data Sheet | Art.no 4A13.1

Beschrijving

Halfsynthetische tweetaktolie met speciale 'low smoke'-additieven om een schonere verbranding en weinig koolafzetting te garanderen. Geschikt voor hoogtoerige, zwaarbelaste lucht- en radiatorgekoelde tweetaktmotoren. Is zelfmengend. Raadpleeg de handleiding van uw machine of motor voor de juiste mengverhouding.



Verkrijgbaar in



Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,864
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	64,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,50
Viscositeitindex	129
Vlampunt COC, °C	116
Vloeipunt, °C	-25
Totaal basisnummer, mgKOH/g	1,4
Sulfaatgehalte, %	0,14
Kleur	red

Prestatieniveau

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Global GD
Husqvarna 272
2-Stroke DFI

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS