

Beschrijving

Semi-synthetische motorfietsolie. Gebaseerd op hoogwaardige, minerale en synthetische olie. Speciaal ontwikkeld voor moderne motorfietsen. Met deze olie zijn het slippen, plakken en stroef schakelen van de koppelingsplaten verleden tijd.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

-

Prestatieniveau

API SL

JASO MA/MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0.876
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm ² /s	91
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm ² /s	14.1
Viscositeitsindex	160
B.N. (HClO ₄ -methode), mg KOH/g	6.6
Stolpunt, °C	-39
CCS-viscositeit bij -25 °C, mPa.s	5600
Vlampunt COC, °C	224

Publicatiedatum: 10-6-2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.