

# 4T Motorcycle HS 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4A12.01

## Beschrijving

Semi-synthetische motorfietsolie. Gebaseerd op hoogwaardige, minerale en synthetische olie. Speciaal ontwikkeld voor moderne motorfietsen. Met deze olie zijn het slippen, plakken en stroef schakelen van de koppelingsplaten verleden tijd.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0.876
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	91
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14.1
Viscositeitsindex	160
B.N. (HClO <sub>4</sub> -methode), mg KOH/g	6.6
Stolpunt, °C	-39
CCS-viscositeit bij -25 °C, mPa.s	5600
Vlampunt COC, °C	224

## Prestatieniveau

API SL  
JASO MA/MA2

Publicatiedatum 16-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS