

Beschrijving

Hoogwaardige, biologisch afbreekbare, hydraulische olie. Gebaseerd op synthetische esters. Geschikt voor zwaarbelaste hydraulische systemen. Voldoet aan de MIA-/Ecolabel-eisen. Hoge viscositeitsindex, antislijtage- en anticorrosie-eigenschappen. Goed oxidatiestabiel (ook bij hoge temperaturen) en neutraal ten opzichte van kunststof afdichtingen.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

-

Prestatieniveau

Ecolabel licence number NC/27/010

Biodegradability according OECD 301 B>70%

ISO 15380 HEES

Tested Nitrile Butadiene NBR1-pass

Tested Fluor Carbon FMK2-pass

Swedish Standard SS 15 54 34

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,915
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	46,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,35
Viscositeitindex	192
Vlampunt COC, °C	270
Vloeipunt, °C	-39
Zuurgetal, mgKOH/g	1,70

Publicatiedatum: 3-6-2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.