

Bio Lube XL 46

Product Data Sheet | Art.no 4Y65

Beschrijving

Geavanceerde vloeistof die bestaat uit een synthetische, biologisch afbreekbare ester en een keramisch versterkte PTFE. Het gebruik van de nieuwste boornitride- en PTFE-technologie biedt een betere eigenschappen wat betreft extreme druk (EP, extreme pressure), belasting en slijtvastheid. Voordelen: minimale verdamping, hoge temperaturen, lage wrijving, voorkomt contact tussen oppervlakken, grote slijtvastheid.



Verkrijgbaar in



1L



5L



20L

Publicatiedatum 15-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS