

# Chainsaw PRO

Product Data Sheet | Art.no 4B026

## Beschrijving

Hoogwaardige kettingzaagolie voorzien van een speciaal additievenpakket voor optimale koeling en smering onder de zwaarste, professionele omstandigheden.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L



1000L



Bulk

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,30
Viscositeitindex	98
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-25

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E [info@gvg.nl](mailto:info@gvg.nl) - [www.gvg.nl](http://www.gvg.nl)

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS