

# Gear Oil UTTO BIO

Product Data Sheet | Art.no 4A23.06

## Beschrijving

Biologisch afbreekbare, universele, hydrauliek- en transmissieolie voor systemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines. Is geschikt voor natte remmen. Voor situaties waar verontreiniging van het milieu realistisch is en de gebruikstemperatuur de 80°C niet overschrijdt.



## Verkrijgbaar in



1L



5L



20L



60L



208L

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,903
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,50
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,00
Viscositeitindex	211
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-41
Totaal basisnummer, mgKOH/g	4,7
Sulfaatgehalte, %	0,55

## Prestatieniveau

Case MS1209/MS1207
CNH MAT 3525/MAT 3505
FNHA-2-C-201.00
Ford M2C134-D
John Deere J20C
Massey Ferguson M1145/M1143
Biodegradability according OECD 301 B > 60%

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: [www.gvg.nl/voorwaarden](http://www.gvg.nl/voorwaarden)

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

**AGEALUBE**<sup>®</sup>  
OIL FOR PROFESSIONALS