

Beschreibung

Speziell zusammengestelltes, kraftstoffsparendes Motoröl. Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren von Personen- und Lieferwagen, sowohl mit als auch ohne Turbolader. Auch für Hybridmotoren und diverse andere Öko-Ausführungen geeignet.

Anwendung

-

Gebrauchsanweisung

Messen Sie regelmäßig den Ölstand Ihres Fahrzeugs. Füllen Sie niemals mehr als bis zur Höchststandmarkierung ein. Verwenden Sie ein Öl wie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs angegeben. Das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts ist auf Anfrage erhältlich oder kann direkt über die Webseite heruntergeladen werden.

Leistungsniveau

ACEA A1/B1

API SH/CF

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,846
Viskosität -35 °C, mPa.s	5320
Viskosität 40 °C, mm ² /s	46,70
Viskosität 100 °C, mm ² /s	8,54
Viskositätsindex	162
Flammpunkt COC, °C	230
Fließpunkt, °C	-48
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	9,7
Sulfataschegehalt, %	1,22

Druckdatum: 2-2-2021

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit großer Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden.