

Beschrijving

Motorolie voor alle benzine- en dieselmotoren van grasmaaiers en kleine machines. Inzetbaar in alle seizoenen. Beschermde motor optimaal onder de zwaarste omstandigheden. Zorgt voor een vlotte koude start en is bestand tegen hoge temperaturen. Houdt de motor schoon en voorkomt afzettingen.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

Peil regelmatig het oliepeil van uw voertuig. Vul nooit meer bij dan het maximumstreepje van de peilstok. Gebruik een type olie zoals aangegeven in de handleiding van uw voertuig. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar of te downloaden via de website.

Prestatieniveau

ACEA A3/B3-10, A3/B4-08

API SL/CF

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, g/ml	0.875
Kinematische viscositeit bij 40 °C, mm ² /s	70,4
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm ² /s	10.9
Viscositeitsindex	145
B.N. (HClO ₄ -methode), mg KOH/g	7.6
Stolpunt, °C	-39
CCS-viscositeit bij -25 °C, mPa.s	6750
Sulfaatas, Mass %	0.85
Vlampunt COC, °C	220

Publicatiedatum: 2-2-2021

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.