

Beschrijving

Volsynthetische tandwielkast- en transmissieolie. Speciaal voor overbrengingen die zwaar mechanisch belast en/of aan hoge temperaturen blootgesteld worden. Verlengde olieverversingsintervallen zijn mogelijk.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

-

Prestatieniveau

FZG gear test (DIN 51354) A/8.3/90: >12

FAG FE 8 roller bearing test weight loss roller (mg):
12

Vickers vane pump test V 104-c- 10 (DIN 51389 part
2): 2

Brugger-Weingarten max load (N/mm²): 47

Busak & Shamban micro scratching test : pass

DIN 51517 part 3

Typische standaardanalyses

Kleur	Colorless
Dichtheid bij 20 °C, kg/l	1,000
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	674
Viscositeitindex	270
Vlampunt COC, °C	>250
Stolpunt, °C	-27
Roesttest	Pass
FZG lastfase (DIN 51354)	>12
FZG (DIN 14635-1), A/16,6/90	= 12
FZG (DIN 14635-1), A/8,3/90	=14
FAG FE8, DIN 51819-3, D 7,5/80-8, rollende elem.	12

Publicatiedatum: 3-6-2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

FAG FE8, DIN 51819-3, D 7,5/80-8, kooislijtage

28

Publicatiedatum: 3-6-2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.