

Beschrijving

Brandstofbesparende, volsynthetische motorolie. Geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren van personen- en bestelwagens, zowel met als zonder turbo waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Zeer laag SAPS-gehalte, dus een langere levensduur van roetfilters en katalysator. Geschikt voor MB 229.51/BMW LL 04.

Toepassing

Gebruiksaanwijzing

Peil regelmatig het oliepeil van uw voertuig. Vul nooit meer bij dan het maximumstreepje van de peilstok. Gebruik een type olie zoals aangegeven in de handleiding van uw voertuig. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar of te downloaden via de website.

Prestatieniveau

ACEA C3-12

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51

Dexos 2

Opel OV 0401547

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,853
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5470
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	69,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,10
Viscositeitindex	174
Vlampunt COC, °C	210
Vloeipunt, °C	-36
Totaal basisnummer, mgKOH/g	7,3
Sulfaatgehalte, %	0,75

Publicatiedatum: 9-9-2021

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.