

Beschrijving

Brandstofbesparende, volsynthetische motorolie. Geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren van personen- en bestelwagens, zowel met als zonder turbo waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Zeer laag SAPS-gehalte, dus een langere levensduur van roetfilters en katalysator. Geschikt voor MB 229.51/BMW LL 04.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

-

Prestatieniveau

ACEA C3-12

API SN/CF

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51

Dexos 2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,848
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5970
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	74,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,20
Viscositeitindex	162
Vlampunt COC, °C	240
Vloeipunt, °C	-33
Totaal basisnummer, mgKOH/g	7,7
Sulfaatasgehalte, %	0,71

Publicatiedatum: 3-6-2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.