

Beschrijving

Brandstofbesparende, moderne, low SAPS-olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde, synthetische basisoliën. Zeer geschikt voor moderne benzine- en dieselmotoren met hoogwaardige driewegkatalysatoren en roetdeeltjesfilters.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

Peil regelmatig het oliepeil van uw voertuig. Vul nooit meer bij dan het maximumstreepje van de peilstok. Gebruik een type olie zoals aangegeven in de handleiding van uw voertuig. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar of te downloaden via de website.

Prestatieniveau

ACEA C2

API SN/CF

Renault RN0700

Fiat 9.55535-S1

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,853 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 5550 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 61,70 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 10,50 |
| Viscositeitindex | 160 |
| Vlampunt COC, °C | 236 |
| Vloeipunt, °C | -45 |
| Totaal basisnummer, mgKOH/g | 7,7 |
| Sulfaatgehalte, % | 0,76 |

Publicatiedatum: 2-2-2021

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.