

Remvloeistof DOT 4

Product Data Sheet | Art.no 4A25

Beschrijving

Synthetische remvloeistof met een laag stolpunt en goede hittebestendigheid. Kan gebruikt worden in alle remsystemen waar DOT 4 voorgeschreven wordt.



Verkrijgbaar in



0,5L



1L



5L



20L



60L

Typische standaardanalyses

Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm ² /s	2.1
pH	8.5
Droog kookpunt (ERBP), °C	263
Nat kookpunt (WERBP), °C	165
Dichtheid bij 20 °C, g/ml	1.040
Kinematische viscositeit bij -40 °C, mm ² /s	1400

Prestatieniveau

FMVSS 116 DOT 3/4
ISO 4925-3&4
SAE J1703/J1704

Publicatiedatum 14-09-2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. Algemene voorwaarden: www.gvg.nl/voorwaarden

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS