

Beschrijving

Synthetische tweetaktolie voor scooters. Speciaal ontwikkeld voor start-stop-omstandigheden in stadsverkeer. Minimale koolafzetting en rookvorming. Geschikt voor loodvrije benzine, zowel voor mengsmering als olieinjectiesysteem. Ook geschikt voor bromfietsen.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

-

Prestatieniveau

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Global GD

Husqvarna 272

2-Stroke DFI

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,864
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	64,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,50
Viscositeitindex	129
Vlampunt COC, °C	116
Vloeipunt, °C	-25
Totaal basisnummer, mgKOH/g	1,4
Sulfaatasgehalte, %	0,14

Publicatiedatum: 3-6-2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.