

Trac Line LSP 10W40

Product Data Sheet | Art.no 4Y10.15

Description

Huile pour moteurs à usage intensif, basée sur la technologie extrêmement performante low SAPS. Convient aux moteurs diesel fortement sollicités équipés de filtre à particules. Répond aux exigences des constructeurs d'engins agricoles et de terrassement concernant les moteurs diesel TIER4/Stage IV.



Disponible en



1L



5L



20L



60L



208L



Bulk

Application

Pour moteurs modernes Euro 5 et Euro 6 équipés de systèmes SCR. Peut également être utilisée en toute sécurité dans les moteurs plus anciens ayant Euro 3 ou Euro 4 si prescrite par le constructeur.

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,869
Viscosité -25 °C, mPa.s	6090
Viscosité 40 °C, mm ² /s	97.70
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14.70
Indice de viscosité	156
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-39
Nombre total bases, mgKOH/g	8.1
Cendres sulfatées, %	0,90

Mode d'emploi

Vérifiez régulièrement le niveau d'huile de votre véhicule. Ne dépassez jamais le niveau d'huile maximum indiqué sur la jauge. Utilisez le type d'huile indiqué sur le mode d'emploi de votre véhicule. La fiche de données de sécurité peut être obtenue sur demande ou téléchargée depuis le site Internet.

Niveau de performance

ACEA E9
API-CK-4 / SN
MB 228.31
MAN M 3775
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-18 LA
MTU Type 2.1
Ford WSS-M2C171-F1
Mack EO-S 4.5
Volvo VDS-4.5
Renault VI RLD-3

Date d'impression 15-09-2023

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web. Conditions générales de vente: www.gvg.nl/conditions

Agealube is een merk van GVG Oliehandel BV.

De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL - T +31 (0)24-675 43 61 - E info@gvg.nl - www.gvg.nl

AGEALUBE[®]
OIL FOR PROFESSIONALS