

Description

Huile low SAPS moderne, économe en carburant. Conçue pour les moteurs diesel fortement sollicités équipés d'un filtre à particule ou de traitement des gaz d'échappement. Convient parfaitement à toutes les applications (hors) route et contribue à une faible émission de particules. Présente une excellente résistance à l'usure et augmente la durée de vie des catalyseurs et des filtres à particules.

Application

-

Mode d'emploi

-

Niveau de performance

ACEA E9-12

API-CK-4 / SN

MB 228.31

MAN M 3575

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel DFS 93K222

Deutz DQC III-18 LA

MTU Type 2.1

Mack EO-S 4.5

Volvo VDS-4.5

Renault VI RLD-3

Ford WSS-M2C171-F1

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,866
Viscosité -25 °C, mPa.s	6090
Viscosité 40 °C, mm ² /s	97,70

Date d'impression : 3-6-2020

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.

Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,70
Indice de viscosité	156
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-39
Nombre total bases, mgKOH/g	8,1
Cendres sulfatées, %	0,90

Date d'impression : 3-6-2020

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.