

Beschrijving

Moderne, brandstofbesparende, low SAPS-olie. Ontwikkeld voor zwaarbelaste dieselmotoren met een roetfilter- of uitlaatgasnabehandeling. Zeer geschikt voor alle (off)road-toepassingen en draagt bij aan een lage deeltjesuitstoot. Heeft een uitstekende weerstand tegen slijtage en verlengt de levensduur van katalysatoren en roetfilters.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

-

Prestatieniveau

ACEA E9-12

API-CK-4 / SN

MB 228.31

MAN M 3575

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel DFS 93K222

Deutz DQC III-18 LA

MTU Type 2.1

Mack EO-S 4.5

Volvo VDS-4.5

Renault VI RLD-3

Ford WSS-M2C171-F1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6090
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	97,70
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,70

Publicatiedatum: 3-6-2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

Viscositeitindex	156
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-39
Totaal basisnummer, mgKOH/g	8,1
Sulfaatgehalte, %	0,90

Publicatiedatum: 3-6-2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.