

Beschreibung

Kraftstoffsparendes, hochwertiges Motoröl. Entwickelt für Euro 2- bis Euro 6-Motoren und wird speziell für die Euro 6-Motoren des Herstellers Scania vorgeschrieben. Geeignet für stark beanspruchte Dieselmotoren mit oder ohne Abgasnachbehandlung.

Anwendung

-

Gebrauchsanweisung

-

Leistungsniveau

ACEA E4-12, E7-12

API CF

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Renault VI RLD-2

Mack EO-N

Renault VI RXD

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,869
Viskosität -25 °C, mPa.s	6610
Viskosität 40 °C, mm ² /s	88,30
Viskosität 100 °C, mm ² /s	13,40
Viskositätsindex	153
Flammpunkt COC, °C	220
Fließpunkt, °C	-36
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g	15,9
Sulfataschegehalt, %	1,80

Druckdatum: 3-6-2020

Die hier aufgeführten Informationen sollen dem Leser als Orientierung hinsichtlich der Eigenschaften und möglichen Anwendungen unserer Produkte dienen. Obwohl diese Übersicht mit großer Sorgfalt an dem genannten Datum erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keine Haftung für Schäden, die sich aus der Unvollständigkeit und/oder aus Fehlern der Übersicht ergeben, und insbesondere nicht für Schäden, die die Folge offensichtlicher Tippfehler sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten. Dem Leser wird empfohlen, insbesondere bei kritischen Anwendungen die Produktauswahl gemeinsam mit dem Lieferanten zu treffen. Ein aktuelles Sicherheitsinformationsblatt für dieses Produkt kann auf unserer Website heruntergeladen werden.