

Description

Huile moteur économe en carburant haut de gamme. Conçue pour les moteurs Euro 2 à 6 et spécifiquement recommandée pour les moteurs Scania Euro 6. Convient aux moteurs diesel surchargés avec ou sans traitement des gaz d'échappement.

Application

-

Mode d'emploi

-

Niveau de performance

ACEA E4-12, E7-12

API CF

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Renault VI RLD-2

Mack EO-N

Renault VI RXD

Analyses standards typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,869
Viscosité -25 °C, mPa.s	6610
Viscosité 40 °C, mm ² /s	88,30
Viscosité 100 °C, mm ² /s	13,40
Indice de viscosité	153
Point d'éclair COC, °C	220
Point d'écoulement, °C	-36
Nombre total bases, mgKOH/g	15,9
Cendres sulfatées, %	1,80

Date d'impression : 3-6-2020

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.

Date d'impression : 3-6-2020

Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s'informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits. Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice résultant d'omission et/ou d'inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.